

**STAUDTE[®]
HIRSCH** 

NEU



5

LED Handleuchte 3 W.

3 W Cree LED. Li-Ion Akku.
Notlichtfunktion. Magnetischer Leuchtenfuß.

5

LED Handleuchte, 3 W SH-5.300

Handlich, robust und leuchtstark – Vielseitige Akkuleuchte für Werkstatt, Baustelle und Industrie

Ob in öffentlichen Gebäuden, im privaten oder gewerblichen Umfeld – diese kompakte LED Handleuchte überzeugt durch eine durchdachte Konstruktion und zahlreiche technische Details:

Dank integriertem Magnet kann die Arbeitsleuchte bei Wartungs- und Reparaturarbeiten an jeder magnetischen Oberfläche befestigt werden. Die tageslichtweiße 3 W Cree Hochleistungs-LED garantiert helles Licht, der leistungsstarke Li-Ion Akku eine Leuchtdauer von bis zu 9 h. Überlade- und Tiefentladeschutz sorgen für eine lange Lebensdauer des wartungsfreien Akkus.

Der schwenkbare Leuchtenkopf ermöglicht die gezielte Ausrichtung des Lichtkegels. 2 Helligkeitsstufen stellen sicher, dass immer das benötigte Licht zur Verfügung steht. Die Leuchte ist gegen Staub und Spritzwasser (IP 54) geschützt und kann daher im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden. Darüber hinaus ist die SH-5.300 mit einer Notlichtfunktion ausgestattet. Bei Stromausfall wird die Akkuleuchte zur zuverlässigen Not- und Sicherheitsbeleuchtung vor allem in Bereichen ohne Tageslicht oder Notstromversorgung.

Features:


- 3 W Cree LED (225 lm)
- 2.200 mAh Li-Ion Akku
- Leuchtdauer bis zu 9 h
- Leuchtweite bis zu 150 m
- 2 Helligkeitsstufen (100 %, 50 %)
- Notlichtfunktion
- Magnetischer Leuchtenfuß
- Äußerst robustes, staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse (IP 54)
- Kompakte Ausführung: nur 276 g leicht, 176 mm hoch
- Wiederaufladbar mit 100 – 240 V AC Steckernetzteil oder 12/24 V DC Kfz-Ladeadapter



Großer Druckknopfschalter und Ladezustandsanzeige



Vielseitig einsetzbar dank magnetischem Leuchtenfuß



Notlichtfunktion ermöglicht Einsatz als Notbeleuchtung



Ladeschale mit optischer Ladezustandsanzeige



Leuchte:

- Linsenschutz aus Gummi
- Massiver Aluminiumring
- 3 W Hochleistungs-LED von Cree
- 128° schwenkbarer Leuchtenkopf
- Robustes Gehäuse aus schlagfestem, schwer entflammbarem Kunststoff mit IP 54
- Leistungsstarker Li-Ion Akku 7,4 V, 2.200 mAh
Leuchtdauer: 4,5 h bei voller, 9 h bei halber Leuchtstärke
- Großer, gummierter Druckknopfschalter EIN/AUS, Helligkeitsstufe 100 % / 50 %
- Optische Ladezustandsanzeige
- Magnet, im Leuchtenfuß integriert
- Ladeschale mit Ladezustandsanzeige

Rückseite:

- Befestigungsclip aus Metall zur Befestigung an der Ausrüstung oder Kleidung sowie zum sicheren Fixieren der Leuchte in der Wand-/Kfz-Halterung

Enthaltenes Zubehör:

- Ladeschale mit Ladezustandsanzeige
- 230 V Steckernetzteil
- 12/24 V DC Kfz-Ladeadapter



Licht genau da, wo und wie Sie es brauchen

Schwenkbarer Leuchtenkopf – 2 Helligkeitsstufen

Durch den stufenlos schwenkbaren Leuchtenkopf können Sie den Lichtstrahl der SH-5.300 individuell ausrichten – zum Beispiel direkt auf Ihr Arbeitsfeld fokussiert oder zur Raumausleuchtung. Der Neigungswinkel beträgt 128°.

Die Handleuchte ist mit einer leistungsstarken 3 W Hochleistungs-LED ausgestattet. In der maximalen Helligkeitsstufe liefert die Leuchte 4,5 h lang tageslichtweißes (6.500 K) Arbeitslicht. Der Lichtstrom beträgt in diesem Modus 225 lm. Im gedimmten Modus wird dank leistungsstarkem Li-Ion Akku eine Spitzenleuchtdauer von 9 h erreicht.

| Modus | Funktion | Abstrahlwinkel | Leistungsstufe | Leuchtdauer | Leuchtweite |
|-------|------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| 1 | Fokuslicht | 15° | 100 % | 4,5 h | ca. 150 m |
| 2 | Fokuslicht | 15° | 50 % | 9,0 h | ca. 75 m |

Notlichtfunktion – Sicherheit bei Stromausfall

Befindet sich die SH-5.300 in der Ladeschale während der Strom ausfällt, schaltet sie sich dank der integrierten Notlichtfunktion automatisch ein. Voraussetzung ist, dass die Ladeschale mit dem Stromnetz verbunden und die Leuchte im gewünschten Modus eingeschaltet ist. Bei Stromausfall wird die Akkuleuchte zur zuverlässigen Not- und Sicherheitsbeleuchtung in Räumen, Fluren und Treppenhäusern ohne Tageslicht oder Notstrom.

Li-Ion Akku – leicht, leistungsstark, wartungsfrei

Der hochwertige 2.200 mAh Li-Ion Akku lässt sich über ein 100 – 240 V AC Steckernetzteil oder mit einem 12/24 V DC Kfz-Ladeadapter nachladen. Dank geringer Selbstentladung des Akkus bleibt die SH-5.300 auch bei sporadischer Nutzung immer einsatzbereit. Über- und Tiefentladeschutz sorgen für eine lange Lebensdauer des Akkus. Der aktuelle Ladezustand des Akkus lässt sich jederzeit über 3 LEDs unterhalb des Druckknopfschalters ablesen.

Aufgrund ihrer vielfältigen Einsatzmöglichkeiten hat diese handliche Akkuleuchte das Potential, schnell zu Ihrer Lieblingsleuchte zu werden.

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|--|
| Stromversorgung | Li-Ion Akku 7,4 V 2.200 mAh |
| Leuchtmittel | 1 x Cree LED |
| Leistungsaufnahme (max.) | 3 W |
| Lichtstrom (max.) | 225 lm |
| Wirkungsgrad | 75 lm/W |
| Farbtemperatur | 6.500 K (Tageslichtweiß) |
| Lebensdauer LED | 50.000 h |
| Leuchtmodi | 1: Maximale Leuchtkraft 100 % 2: Gedimmter Modus 50 % |
| Leuchtweite (max.) | ca. 150 m |
| Leuchtdauer (max.) | 4,5 h Maximale Leuchtkraft (100 %) 9 h Gedimmter Modus (50 %) |
| Abstrahlwinkel | Fokuslicht 15° |
| Neigungswinkel Leuchtenkopf | 128° (60° nach vorne, 68° nach hinten) |
| Notlichtfunktion | ja |
| Ladeadapter | Steckernetzteil (100 – 240 V AC, 50/60 Hz) Kfz-Ladeadapter (12/24 V DC) |
| Ladezeit (max.) | 5 h |
| Schutzklasse | III |
| Schutzart | IP 54 |
| Temperaturbereich | -10 °C bis +50 °C |
| Material | ABS-, PC-, TPE-Kunststoff, Aluminium |
| Farbe | schwarz, rot, silber |
| Abmessungen | 70 x 47 x 176 mm (Leuchte) 83 x 75 x 47 mm (Ladeschale) |
| Gewicht | 276 g (Lampe) 83 g (Ladeschale) |
| Art.-Nr. | 553000 |

Lieferumfang:

- LED Handleuchte SH-5.300
- Ladeschale
- 230 V Steckernetzteil
- 12/24 V Kfz-Ladeadapter
- Bedienungsanleitung in DE, GB, FR, NL, ES, IT

Hinweis:
Das Zubehör ist auch separat erhältlich, siehe Seite 07.

i Optionales Zubehör:

Wand-/Kfz-Halterung SH-5.931

Hochwertige Metallhalterung zur stabilen Befestigung der Ladeschale inklusive Leuchte an der Wand oder im Fahrzeug.

Detaillierte Beschreibung siehe Seite 06.

ZUBEHÖR



**Dezent und praktisch –
Wand-/Kfz-Halterung SH-5.931**

Gut verwahrt an der Wand oder immer griffbereit im Fahrzeug – mit der hochwertigen Wand-/Kfz-Halterung SH-5.931 ist die LED Handleuchte SH-5.300 stets sicher verstaut.

Dient die Akkuleuchte als Not- und Sicherheitsbeleuchtung, z.B. in privaten, gewerblichen oder öffentlichen Gebäuden, empfiehlt sich die SH-5.931 ebenfalls als ideale Wandhalterung. Mithilfe der Arretierungsschraube wird die Ladeschale auf der Halterung fixiert, die Leuchte mittels tiefgezogenem Schnappverschluss des Befestigungsclips sicher in der Halterung eingerastet.

Features:

- Kompatibel mit Ladeschale SH-5.930
- Zur Befestigung an Wänden und in Fahrzeugen
- Aus hochwertigem Metall, unauffällig und äußerst stabil
- Arretierungsschraube für werkzeuglose Befestigung der Ladeschale SH-5.930
- Schnelle Fixierung und Entnahme der Leuchte dank Schnappverschluss

Technische Daten

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Material | Metall |
| Farbe | schwarz |
| Abmessungen (L x B x H) | 150 x 130 x 110 mm |
| Gewicht | 180 g |
| Art.-Nr. | 559061 |

Lieferumfang:

- Wand-/Kfz-Halterung SH-5.931
- Montagematerial



| Produkt | Artikel-Nr. | Bezeichnung | UVP *) | |
|----------------------|-------------|---|-------------|-------------|
| | | | inkl. MwSt. | exkl. MwSt. |
| MOBILES LICHT | | | | |
| | 551000 | LED Arbeitsleuchte SH-5.100, 2 x 8 W, 1040 lm Li-Ion-Akku 7,4 V, 8000 mAh Flutlicht und Fokuslicht 5 Leuchtmodi, Leuchtdauer max. 16 h 110° schwenkbarer Leuchtenkopf Notlichtfunktion staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse IP 54 inkl. Ladezubehör und Streuscheibe orange | 198,00 € | 166,39 € |
| | 552000 | LED Handscheinwerfer SH-5.200, 2 x 8 W, 1040 lm Li-Ion-Akku 7,4 V, 8000 mAh Flutlicht und Fokuslicht 5 Leuchtmodi, Leuchtdauer max. 16 h Notlichtfunktion staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse IP 54 inkl. Ladezubehör | 179,80 € | 151,09 € |
| | 553000 | LED Arbeitsleuchte SH-5.300, 3 W, 225 lm Li-Ion-Akku 7,4 V, 2200 mAh Fokuslicht, 128° schwenkbarer Leuchtenkopf 2 Helligkeitsstufen, Leuchtdauer max. 9 h 128° schwenkbarer Leuchtenkopf Notlichtfunktion staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse IP 54 inkl. Ladezubehör | 89,00 € | 74,79 € |

ZUBEHÖR

Optionales Zubehör, nicht im Lieferumfang enthalten

| | | | | |
|--|--------|---|---------|---------|
| | 559061 | Wand-/Kfz-Halterung SH-5.931 Metall, inkl. Montagematerial passend für LED Handsleuchte SH-5.300 passend für Ladeschale SH-5.930 | 14,95 € | 12,56 € |
| | 559010 | Wand-/Kfz-Halterung SH-5.901 Metall, inkl. Gurt mit Klettverschluss, Montagematerial passend für LED Arbeitsleuchte SH-5.100 passend für LED Handscheinwerfer SH-5.200 passend für Ladeschale SH-5.900 | 19,80 € | 16,64 € |

Das im Lieferumfang enthaltene Zubehör ist auch separat erhältlich


Sollen die Staudte Hirsch Leuchten an unterschiedlichen Orten eingesetzt und aufgeladen werden, empfiehlt sich die Anschaffung weiterer Ladeschalen, Steckernetzteile sowie Kfz-Ladeadapter.

| | | | | |
|--|--------|---|---------|---------|
| | 559000 | Ladeschale SH-5.900 passend für LED Arbeitsleuchte SH-5.100 passend für LED Handscheinwerfer SH-5.200 | 24,90 € | 20,92 € |
| | 559062 | Ladeschale SH-5.930 passend für LED Handleuchte SH-5.300 | 19,80 € | 16,64 € |
| | 559030 | Kfz-Ladeadapter 12/24 V SH-5.903 passend für Ladeschale SH-5.900/SH-5.930 geeignet für Staudte Hirsch LED Leuchten SH-5.100, SH-5.200, SH-5.300 | 12,95 € | 10,88 € |
| | 559050 | 230 V Steckernetzteil 12 V/1000 mA SH-5.905 passend für Ladeschale SH-5.900/SH-5.930 geeignet für Staudte Hirsch LED Leuchten SH-5.100, SH-5.200, SH-5.300 | 14,95 € | 12,56 € |
| | 559020 | Streuscheibe (orange) SH-5.902 passend für LED Arbeitsleuchte SH-5.100 passend für LED Handscheinwerfer SH-5.200 | 5,95 € | 5,00 € |

Es gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der IVT Innovativen Versorgungstechnik GmbH.

IMPRESSUM
Staudte Hirsch Designed in Germany. Powered by IVT.
IVT Innovative Versorgungstechnik GmbH | Dienhof 14 | D-92242 Hirschau | fon +49 (0) 9622 71991-0 | info@ivt-hirschau.de | www.ivt-hirschau.de
Registergericht: Amberg HRB 2146 | Geschäftsführer: Reinhard Staudte, Helmut Staudte | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27a Umsatzsteuergesetz: DE 181055431
Die Prospektzusammenstellung wurde sorgfältig nach den vorliegenden Unterlagen vorgenommen. Trotzdem kann für Fehler keine Haftung übernommen werden.
Druckfehler, Preisänderungen, Irrtümer bei technischen Angaben und technische Änderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich.
© by IVT Stand 09/2018

UMSCHALTEN.



**STAUDTE
HIRSCH** 

Jetzt 30 Tage unverbindlich testen



Ausführliche Informationen zu den vielseitig einsetzbaren Staudte Hirsch Akkuleuchten finden Sie im Internet unter ivt-hirschau.de, die Preise auf Seite 7.